

EM ISO-CARD - TRANSPONDER

Die Standardkarte mit integriertem Transponderchip. Vorder- sowie Rückseite sind rein weiß, damit die Karten mit jedem handelsüblichen Kartendrucker bedruckt werden können.

Die große integrierte Antenne ermöglicht eine hohe Lesereichweite und eine damit verbundene schnelle Erkennung.

Die Transponder sind optional auch mit aufgelaserter ID-Nummer erhältlich. Die ID-Nummern sind fortlaufend und bieten selbstverständlich keine Rückschlussmöglichkeit auf die interne Seriennummer.

Bei Bedarf können wir die Karten für Sie individuell mit z.B. Firmenlogo oder als Mitarbeiterausweis personalisieren.



Technische Daten

Abmessung (L x B x H)	85 x 54 x 1
Gewicht	5,5 g
Gehäuse/Material	ABS
Transponderchip	Original EM4102
Frequenz	125 kHz
Kompatibel mit	rf:key Klasse A Produkten
Schutzart	IP66 nach DIN EN 60529 (20°C, 24h, 1m)
Betriebstemperatur	- 20°C bis + 75°C

Farbe	Herstellerartikelnummer
weiss	2063

Lieferumfang

rf:key ISO-Card Transponder

Optionales Zubehör

rf:key 1-, 2- oder 3-fach Cardholder

